

MALAXAGE
100L
produit fini

CAPACITÉ
1/2 SAC **35 kg**

SILENCIEUSE
63 dB(A)

LÉGÈRE
46 kg

Entraînement par motoréducteur
à bain d'huile : silence maximum


Pales de malaxage boulonnées :
chargement facilité

Cuve démontable en acier embouti
épaisseur de 1.5 mm pour une longue
durée de vie de la machine

Livrée emballée,
non montée

Moteur
monophasé
double
isolation

Pneumatique



Stockage
facilité



Support pivotant (en option) permettant
d'améliorer la hauteur de déversement.
Poids net / emballage : 14 / 16 kg
Dimensions L x l x H : 19 x 72 x 110 cm



Compacte & maniable

APPLICATIONS

La bétonnière Rollbeta est une bétonnière compacte, légère et facile à transporter, idéale pour les petits chantiers ou la rénovation. Ses caractéristiques techniques la rendent adaptée à un usage professionnel.

ROLLBETA

		ROLLBETA
Capacité de la cuve	L	134
Capacité de malaxage	L	100
Ø de la cuve	mm	610
Tours/minutes de la cuve	tr/min	21
Poids	kg	46
Dimensions roues	mm	370 x 60
Puissance moteur 230V/50Hz	kW (ch)	0.3 (0.4)
Niveau sonore	Lp (dB(A))	63
Dimensions L x l x H	mm	1 170 x 660 x 920
Dimensions emballage L x l x H	mm	750 x 670 x 720
Puissance absorbé	A	2.3
Hauteur de changement de cuve	mm	550
Référence cuve acier		01015402 
Référence support pivotant		01045490

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur monophasé 230 V / 50 Hz à double isolation
- ✓ Motoréducteur avec engrenage à bain d'huile
- ✓ Cuve en acier
- ✓ Sécurité électrique : conforme à la norme EN60204-1, double isolation, protection contre les jets d'eau (IP 55), ainsi que la surcharge et les reprises accidentelles suite à un manque de tension
- ✓ Interrupteur avec bobine de tension minimum IP 55 et prise IP 67
- ✓ Cuve démontable
- ✓ Emballage en carton

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44
- ✓ Support pivotant