



**Non tractables professionnelles**

## APPLICATIONS

Les Syntesi ont prouvé leur efficacité tant au niveau silence que sécurité, notamment grâce à la suppression de la couronne et du pignon d'entraînement. Leur efficacité d'entretien est fortement appréciée ainsi que la facilité de leur démontage.

### S 350

Capacité de la cuve	L	345
Capacité de malaxage	L	280
Ø entrée de la cuve	mm	460
Ø de la cuve	mm	823
Tours/minutes de la cuve	tr/min	24
Poids	kg	186
Moteur*		WORMS EX 17
Puissance moteur	kW (ch)	4.2 (5.7)
Type de transmission		moteur dans le capot et transmission par courroie trapézoïdale et poly-v
Niveau sonore	Lp (dB(A))	85
Dimensions L x l x H	mm	1 920 x 930 x 1 600
Référence		01015808
Référence moteur thermique		01115808

\*Fonctionne avec essence sans plomb

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur thermique essence
- ✓ Cuve en acier traité (grande résistance) et démontable en quelques secondes pour un entretien facilité
- ✓ Peinture Epoxy
- ✓ Chassis démontable en plusieurs parties (réparation facile)
- ✓ Entraînement sans couronne par réducteur à bain d'huile
- ✓ Basculement de la cuve par réducteur à graisse sans pédale de blocage
- ✓ Cuve emboutie en deux parties, sans points de soudure
- ✓ Contre-cône en fond de cuve pour un malaxage optimal

### ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44