



**Tractables professionnelles**

## APPLICATIONS

Les Syntesi ont prouvé leur efficacité tant au niveau silence que sécurité. Leur facilité d'entretien est fortement appréciée.

		S 350R
Capacité de la cuve	L	345
Capacité de malaxage	L	280
Ø entrée de la cuve	mm	460
Ø de la cuve	mm	823
Tours/minutes de la cuve	tr/min	24
Poids	kg	232
Dimensions roues	mm	135 / 10"
Motorisation		WORMS EX 17, 4.2 kW (5.7 ch)**
Vidange de la cuve		Par réducteur commandé par un volant
Protection électrique		Bobine de tension minimum
Type de transmission		moteur dans le capot et transmission par courroie trapézoïdale et poly-v
Barre de torsion		oui
Niveau sonore	Lp (dB(A))	83
Dimensions L x l x H	mm	2 200* x 1 850 x 1 600
Référence moteur Worms		01115841

\*longueur avec timon - \*\*fonctionne avec essence sans plomb

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur thermique
- ✓ Cuve en acier traité (grande résistance) et démontable en quelques secondes pour un entretien facilité
- ✓ Tractables à 90 km/h
- ✓ Suspensions à barre de torsion
- ✓ Peinture Epoxy
- ✓ Chassis démontable en plusieurs parties (réparation facile)
- ✓ Roues gonflables
- ✓ Timon réversible à 2 positions, avec tête interchangeable (attache à boule en option)
- ✓ Garde boues

## ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44